



### EMBALAGEM

- Saco plástico com 20kg

### INDICAÇÕES DE USO


- Nivelamento de pisos irregulares e ásperos.
- Preparação de pisos para instalação de vinílicos, laminados, madeiras e cerâmicas.
- Espessura de até 10mm.
- Uso residencial e comercial.
- Áreas internas.
- Bases de aplicação:
  - Contrapisos.
  - Concretos.
  - Pisos cerâmicos, porcelanatos ou pedras naturais\*.

\*Exceto pedras com características de fragmentação.

### CONSUMO<sup>(1)</sup>

|     | kg/m <sup>2</sup> | Rendimento Saco 20kg |
|-----|-------------------|----------------------|
| 2mm | 3,6               | 5,5m <sup>2</sup>    |
| 3mm | 5,4               | 3,7m <sup>2</sup>    |
| 4mm | 7,2               | 2,8m <sup>2</sup>    |
| 5mm | 9,0               | 2,2m <sup>2</sup>    |

### TEMPOS<sup>(1)</sup>

|   | Utilizar após a mistura | Manuseio após aplicado | Secagem, tráfego leve e aplicação de pisos em placas | Tráfego total |
|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|
|  | 30min                   | 15min                  | 12h  | 24h           |

<sup>(1)</sup> **OBS:** Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.

### DESCRIÇÃO:

Argamassa autonivelante para regularização de pisos e com acabamento liso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Reduz significativamente o uso de lixas.
- Aplicação prática e rápida.
- Consumo: 1,8kg/m<sup>2</sup>/mm de espessura<sup>(1)</sup>.

### DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Cimentos especiais, agregados minerais beneficiados, aditivos e polímeros especiais.
- Validade: 12 meses.
- Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.
- Resistência à compressão (28 dias): 32 Mpa.
- Temperatura para aplicação e cura inicial: entre 10 °C e 30 °C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- Cor: Cinza.

### NÃO INDICADO PARA:

- × Revestimento de pisos inclinados.
- × Revestimento de paredes.
- × Aplicação sobre madeiras, metais, tintas, pisos vinílicos, sistemas de pisos elevados, e bases com movimentações (exemplo: mezaninos).
- × Áreas externas.
- × Ficar diretamente exposto sem proteção de pisos em placas.
- × Receber pinturas.
- × Aplicações com espessura maior que a indicada mesmo que em camadas diferentes de aplicação.